



Gamme professionnelle

ICE PROOF FOR DIESEL (Formule Concentrée)

Traitement Carburant qui améliore la fluidité du gazole à basse température.

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ Abaisse le point de panne (température limite de filtrabilité).
- ✓ Préviend le dépôt de cristaux de paraffine dans le réservoir.
- ✓ Freine l'accroissement des cristaux de paraffine.
- ✓ Empêche le colmatage du filtre à basse température.
- ✓ Préviend les problèmes de démarrage à froid.

Applications

- ✓ **Recommandé pour tous les moteurs diesel. Compatible biocarburants jusqu'à B30.**

Caractéristiques

Densité à 15° C :	env. 0,8308 kg/dm ³
Point éclair :	env. 50° C
Indice de réfract. à 20°C :	env. 1,4614
Couleur:	bleu clair

Mode d'emploi

Ajouter au réservoir de carburant.

- ✓ Appliquer avant que la température ne descende en dessous de 5° C..

Température	Pour 50 L de G.O hiver (-15°C)
Jusqu'à -30° C	50ml (0,1%)

Un flacon de 250ml traite jusqu'à 250 L de gazole.

Conditionnement

PN 22710 – 12 x 250ml - EN/FR/DE/ES/IT/NL

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.