



PROTECTION DES MOTEURS ET DE L'ENVIRONNEMENT

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

FICHE TECHNIQUE

Traitement Huile pour boîtes automatiques ; stoppe et prévient les fuites ; assouplit le passage des vitesses.

AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S

ACTIONS

- Stoppe et prévient les fuites.
- Régénère les joints en caoutchouc.
- Nettoie et protège le système grâce à des détergents et des dispersants.
- Assouplit le passage des vitesses.
- Prévient le vieillissement et l'oxydation des huiles pour boîtes de vitesses automatiques.
- Prolonge la durée de vie des composants.

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Peut être ajouté à toutes les huiles pour boîtes automatiques répondant aux spécifications Dexron II ou III, Ford ou équivalentes.

Convient aussi pour les directions assistées contenant de l'huile ATF.

- Ajouter le produit à l'huile pour boîtes automatiques.
- Une boîte de 325 ml traite jusqu'à 6,5 litres d'huile pour boîtes automatiques.
- Ne pas dépasser le niveau maximum d'huile.
- Pour les directions assistées : 50 ml par litre d'huile.

CONDITIONNEMENTS COMMERCIALISES

24 x 325 ml

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide brun
Densité à 15° C : 0,882 kg/dm³
Viscosité à 40° C : 60 mm²/s
Indice de réfract. à 20° C : 1,477



PRODUITS
TECHNIQUES
POUR
L'AUTOMOTIVE

PRODUITS
D'ATELIER

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES

PN 645

11-04-06

Z.A.Europarc
2, avenue Léonard de Vinci
33608 Pessac Cedex
Tél. 05 57 26 29 00
Fax. 05 57 26 70 60
contact@wynns.fr
www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription exhaustive de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L'édition d'une nouvelle fiche associée à de nouveaux développements techniques annulent la présente.